



SLP 01Z

Właściwości:

- wandaloodporny
- ze skrzynką montażową
- czas włączenia czujnika do regulacji od 0,5 do 15,5 sek
- regulacja parametrów pilotem SLD 04 bez konieczności demontażu płytki (regulacja akustyczna)
- zabudowany zasilacz
- 31 wersji ustawień (1-6 krok po 10 minutach, 7-29 krok po godzinie, 30 krok po 2 dniach, 31 krok po 3 dniach)
- przystosowany do sflukiwacza z rury

Specyfikacja dostawy:

- SLP 01Z** – nr. wyr. 01011 zaokrąglona płytka z elektroniką, nierdzewna skrzynka montażowa zintegrowana ze śrubunkiem i zasilaczem
- SLD 04** – nr. wyr. 07040 pilot regulacyjny do czujników radarowy i piezzo (str. 103)

Dane techniczne:

Rozmiar płytki	170 x 170 x 10 mm
Rozmiary - nierdzewna skrzynka z zaworem	145 x 155 x 100 mm
Zasilanie - SLP 01Z	230V AC/50Hz
Zalecane ciśnienie wody	0,1 - 0,6 MPa
Przepływ	40 l/min. (inf. tech.)
Wejście wody	gwint G 1"
Wyjście wody	gwint G 1"