



SLZ 01Y



SLZ 01Z



SLZ 04X
SLZ 04Y
SLZ 04Z



SLZ 05



SLZ 06



SLZ 07

Właściwości

- zasilacze przeznaczone do zasilania wyrobów firmy Sanela (za wyjątkiem urządzeń zasilanych bateryjnie a także z zintegrowanym zasilaczem)
- zasilacze SLZ 04Y i SLZ 04Z są przystosowane do zamontowania na tablicy rozdzielczej

Dane techniczne

| | |
|--------------------|----------------|
| Napięcie zasilania | 230 V AC/50 Hz |
| Napięcie wyjściowe | stab. 24 V DC |

Wskazówki dotyczące montażu

- instalacja wodna oraz elektryczna musi być wykonana przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i zgodnie z obowiązującymi przepisami
- zasilacze SLZ 01Y, SLZ 01Z, SLZ 06 można montować natynkowo lub podtynkowo w miejscu nie narażonym na zalanie wodą, jednakże należy zapewnić dostęp do urządzenia (np. pod sufitem podwieszanym)
- doprowadzenie zasilania 230 V wykonać kablem CYKY 2C x 1,5, a rozprowadzenie 24 V DC kablem CYKY 2A x 1,5 (max. 40 m)
- wyprowadzenie zasilania z wbudowanego transformatora jest dwużyłowe, łączy się z końcówkami elektrycznymi, kabel z zasilaniem 230 V/ 50 Hz należy wprowadzić do skrzynki montażowej poprzez specjalny otwór, odśrubować wieczko i podłączyć zgodnie z oznaczeniem do kostki zaciskowej
- po sprawdzeniu poprawności funkcjonowania urządzenia z wbudowanym transformatorem (z indeksem Z) płytkę czołową urządzenia po obwodzie (boki i górną krawędź) dokładnie uszczelnić silikonem sanitarnym aby zapobiec wnikaniu wody do wnętrza, w której umieszczony jest transformator

Specyfikacja dostawy

| | | |
|---------|------------------|--|
| SLZ 01Z | - nr. wyr. 05011 | zasilacz 230 V AC/ 24 V DC |
| SLZ 01Y | - nr. wyr. 05012 | zasilacz 230 V AC/ 24 V DC |
| SLZ 04Y | - nr. wyr. 05042 | zasilacz na listwę DIN, 85-240 V AC/24 V DC |
| SLZ 04Z | - nr. wyr. 05041 | zasilacz na listwę DIN, 85-240 V AC/24 V DC |
| SLZ 04X | - nr. wyr. 10049 | zasilacz na listwę DIN, 85-240 V AC/24 V DC |
| SLZ 05 | - nr. wyr. 05050 | zasilacz do produktów bateryjnych, zastępuje baterię 9 V i 6 V baterie |
| SLZ 06 | - nr. wyr. 05060 | zasilacz do jednego elektrozaworu, 230 V AC/24 V DC |
| SLZ 07 | - nr. wyr. 05070 | zasilacz podłączany do gniazdka 230 V AC/24 V DC |

| Oznaczenie | Zasilanie baterii umywalkowych i pryszniczycy | Zasilanie spłukiwaczy pisuarowych | Zasilanie SLW 01xx | Zasilanie SLW 02xx | Zasilanie SLW 02xx | Rozmiary (mm) |
|----------------|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|
| SLZ 01Y | max. 5 zaworów | max. 5 zaworów | max. 5 zaworów | 2 x serwomotor | – | 140 x 100 x 60 |
| SLZ 01Z | max. 9 zaworów | max. 9 zaworów | max. 9 zaworów | 4 x serwomotor | max. 2 podnośniki elektromagnetyczny | 170 x 130 x 80 |
| SLZ 04Y | max. 5 zaworów | max. 5 zaworów | max. 5 zaworów | 2 x serwomotor | – | 78 x 93 x 56 |
| SLZ 04Z | max. 9 zaworów | max. 9 zaworów | max. 9 zaworów | 4 x serwomotor | max. 2 podnośniki elektromagnetyczny | 78 x 93 x 56 |
| SLZ 04X | max. 15 zaworów | max. 15 zaworów | max. 15 zaworów | 7 x serwomotor | max. 3 podnośniki elektromagnetyczny | 100 x 93 x 56 |
| SLZ 06 | max. 1 zawór | max. 1 zawór | max. 1 zawór | – | – | 90 x 65 x 45 |
| SLZ 07 | max. 2 zawory | max. 2 zawory | max. 2 zawory | 1 x serwomotor | – | 75 x 34 x 43 |