



SLT 04	09040	Termostatyczny mieszacz 3/4"
---------------	--------------	------------------------------

- przepływ 28 l/min przy ciśnieniu 0,1 MPa
- ciepła woda regulowana w zakresie 35 - 65 °C
- dla prawidłowego działania zaleca się ciśnienie wody ciepłej i zimnej było podobne
- przed mieszaczem zaleca się zamontowanie zaworu zwrotnego



SLT 05	09050	Termostatyczny podtynkowy mieszacz 1/2"
---------------	--------------	---

- przepływ 20 l/min przy ciśnieniu 0,1 MPa
- ciepła woda regulowana w zakresie 20 - 50 °C
- dla prawidłowego działania zaleca się ciśnienie wody ciepłej i zimnej było podobne
- zawory zwrotne są częścią zaworu termostatycznego
- zamknięcie dopływu ciepłej wody przy braku zimnej do 1 sek.



SLT 07	09070	Termostatyczny mieszacz 3/4" (przepływ 26 l/min)
---------------	--------------	---

SLT 08	09080	Termostatyczny mieszacz 1" (przepływ 36 l/min)
---------------	--------------	---

SLT 09	09090	Termostatyczny mieszacz 5/4" (przepływ 56 l/min)
---------------	--------------	---

- przepływ przy ciśnieniu 0,1 MPa dla każdego produktu
- ciepła woda regulowana w zakresie 35 - 70 °C
- maksymalna stała różnica ciśnień pomiędzy zasilaniem ciepłą i zimną wodą: 0,2 MPa
- zakres ciśnień (statyczny): 0,05 - 1 MPa
- ciśnienie robocze (dynamiczne): 0,05 - 0,5 MPa
- przed mieszaczem zaleca się zamontowanie zaworu zwrotnego
- temperaturę wody ustawia się za pomocą pokrętła
- ciągle reguluje ilość ciepłej i zimnej wody oraz każda zmiana temperatury jest korygowana niemal natychmiast przez element termostatyczny
- funkcja automatycznego wyłączenia w przypadku braku zimnej wody



SLT 10	09100	Termostatyczny mieszacz 6/4" (przepływ 155 l/min)
---------------	--------------	--

- przepływ przy ciśnieniu 0,1 MPa
- ciepła woda regulowana w zakresie 20 - 65 °C
- dla prawidłowego działania zaleca się ciśnienie wody ciepłej i zimnej było podobne
- przed mieszaczem zaleca się zamontowanie zaworu zwrotnego
- temperaturę wody ustawia się za pomocą pokrętła
- ciągle reguluje ilość ciepłej i zimnej wody oraz każda zmiana temperatury jest korygowana niemal natychmiast przez element termostatyczny
- zamknięcie dopływu ciepłej wody przy braku zimnej do 1 sek.