



<b>SLT 04</b>	<b>09040</b>	Termostatyczny mieszacz 3/4"
---------------	--------------	------------------------------

- przepływ 28 l/min przy ciśnieniu 0,1 MPa
- ciepła woda regulowana w zakresie 35 - 65 °C
- dla prawidłowego działania zaleca się ciśnienie wody ciepłej i zimnej było podobne
- przed mieszaczem zaleca się zamontowanie zaworu zwrotnego
- zamknięcie dopływu ciepłej wody przy braku zimnej do 1 sek.



<b>SLT 05</b>	<b>09050</b>	Termostatyczny podtynkowy mieszacz 1/2"
---------------	--------------	---

- przepływ 20 l/min przy ciśnieniu 0,1 MPa
- ciepła woda regulowana w zakresie 20 - 50 °C
- dla prawidłowego działania zaleca się ciśnienie wody ciepłej i zimnej było podobne
- zawory zwrotne są częścią zaworu termostatycznego
- zamknięcie dopływu ciepłej wody przy braku zimnej do 1 sek.



<b>SLT 07</b>	<b>09070</b>	Termostatyczny mieszacz 3/4" (przepływ 43 l/min)
---------------	--------------	---

<b>SLT 08</b>	<b>09080</b>	Termostatyczny mieszacz 1" (przepływ 53 l/min)
---------------	--------------	---

<b>SLT 09</b>	<b>09090</b>	Termostatyczny mieszacz 5/4" (przepływ 82 l/min)
---------------	--------------	---

<b>SLT 10</b>	<b>09100</b>	Termostatyczny mieszacz 6/4" (przepływ 155 l/min)
---------------	--------------	--

- przepływ przy ciśnieniu 0,1 MPa dla każdego produktu
- ciepła woda regulowana w zakresie 20 - 65 °C
- dla prawidłowego działania zaleca się ciśnienie wody ciepłej i zimnej było podobne
- przed mieszaczem zaleca się zamontowanie zaworu zwrotnego
- temperaturę wody ustawia się za pomocą pokrętła
- ciągle reguluje ilość ciepłej i zimnej wody oraz każda zmiana temperatury jest korygowana niemal natychmiast przez element termostatyczny
- zamknięcie dopływu ciepłej wody przy braku zimnej do 1 sek.