


Radarowy zestaw spłukujący Architectura SLP 69RS



SANELA
we make water cool®



SLP 69RS

SLP 69RZ


SLP 69RB

Właściwości



- radarowy zestaw spłukujący do Architectura (Villeroy & Boch) No. 558600, 558700
- produkt zawiera sterowanie przez Bluetooth (płatna aplikacja Sanela Control dostępna do pobrania)
- ekonomiczne spłukiwanie za pomocą 1 litra wody
- łatwa instalacja przy pomocy papierowego szablonu wiertarskiego
- cały zestaw spłukujący jest umieszczony za pisuałem
- system reaguje tylko na bezpośrednie użycie pisuaru (analizuje zmiany, które zachodzą wewnątrz pisuaru, gdy przepływa przez niego ciecz)
- regulowany czas spłukiwania od 0,5 do 15,5 s
- ustawianie parametrów i komunikacja z elektroniką za pomocą aplikacji Sanela Control (Bluetooth) lub pilota SLD 04 (akustyczne wskazanie ustawień) bez demontażu pisuaru
- automatyczne spłukiwanie po każdym 6 godzinach braku użytkowania
- monitorowanie pojemności baterii (dla modeli z indeksem B)
- możliwość regulacji przepływu wody za pomocą zaworu kątownego
- jednostka spłukująca ponownie napełnia syfon wodą po każdym spłukaniu

Schemat montażowy



Rozmiary (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I
SLP 69 - ARCHITECTURA	675	315-375	235	210	75	190	70	7	25

* dla wysokości przedniej krawędzi pisuaru 650 mm nad ziemią

Dane techniczne

Zasilanie

- SLP 69RS 24 V DC
- SLP 69RZ 230 V AC/50 Hz
- SLP 69RB 6 V

Pobór prądu

- przy napięciu 24 V DC 8 W
- przy napięciu 6 V 3 W

Zalecane ciśnienie wody

- 0,1 - 0,6 MPa

Przepływ

- 18 l/min (inf. tech.)

Podłączenie wody

- gwint G 1/2"

Wyjście wody

- złączka wlotowa z gumową uszczelką



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Specyfikacja dostawy

- SLP 69RS - nr. wyr. 11695 radar z modulem Bluetooth, zawór elektromagnetyczny, węże przyłączeniowe, zawór kątowny
- SLP 69RZ - nr. wyr. 01695 z filtrem i zaworem zwrotnym, złączka wlotowa z gumową uszczelką, papierowy szablon
- SLP 69RB - nr. wyr. 11697 do wiercenia, zasilacz (SLP 69RZ), 4 sztuki baterii alkalicznych AA 1,5 V, 2700 mAh case z pojemnikiem na baterie (SLP 69RB)

Ilustracja foto:



Architectura 558600

Ilustracja foto:



Architectura 558700

Radarowe Spłuczki Pisuarowe

Wypożyczenie dodatkowe

SLZ 01Y	- nr. wyr. 05012	zasilacz 24 V DC do max. 5 szt. spłukiwaczy
SLZ 01Z	- nr. wyr. 05011	zasilacz 24 V DC do max. 9 szt. spłukiwaczy
SLZ 04Y	- nr. wyr. 05042	zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 5 szt. spłukiwaczy
SLZ 04Z	- nr. wyr. 05041	zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 9 szt. spłukiwaczy
SLZ 04X	- nr. wyr. 10049	zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 15 szt. spłukiwaczy
SLZ 06	- nr. wyr. 05060	zasilacz 24 V DC do max. 1 szt. spłukiwacza
SLD 04	- nr. wyr. 07040	pilot regulacyjny do nastawienia parametrów
SLA 11	- nr. wyr. 06110	zapachowe sitko do pisuaru - pomarańczowe, zapach mango
SLA 11A	- nr. wyr. 06111	zapachowe sitko do pisuaru - czerwone, zapach kiwi grejpfrut
SLA 11B	- nr. wyr. 06112	zapachowe sitko do pisuaru - przezroczyste, zapach wiciokrzew
SLA 11C	- nr. wyr. 06113	zapachowe sitko do pisuaru - niebieskie, zapach kwiat bawełny
SLR 09	- nr. wyr. 08090	stelaż montażowy do ceramicznych pisuarów z wbudowanym spłukiwaniem lub do ceramicznych umywalek
SLA 36	- nr. wyr. 06360	opakowanie 4 szt. baterii alkalicznych AA, 1,5 V, 2700 mAh (w typie z indexem B)
APLIKACJA SANELA CONTROL		płatna aplikacja Sanela Control dostępna do pobrania w App Store i Google Play