

Radarowy zestaw spłukujący Urinal D-Code SLP 54RS



SANELA
we make water cool®

Właściwości



- radarowy zestaw spłukujący do D-Code (Duravit) No. 082930
- produkt zawiera sterowanie przez Bluetooth (płatna aplikacja Sanela Control dostępna do pobrania)
- łatwa instalacja
- cały zestaw spłukujący jest umieszczony za pisuarem
- system reaguje tylko na bezpośrednie użycie pisuaru (analizuje zmiany, które zachodzą wewnątrz pisuaru, gdy przepływa przez niego ciecz)
- regulowany czas spłukiwania od 0,5 do 15,5 s
- ustawianie parametrów i komunikacja z elektroniką za pomocą aplikacji Sanela Control (Bluetooth) lub pilota SLD 04 (akustyczne wskazanie ustawień) bez demontażu pisuaru
- automatyczne spłukiwanie po każdym 6 godzinach braku użytkowania
- monitorowanie pojemności baterii (dla modeli z indeksem B)
- możliwość regulacji przepływu wody za pomocą zaworu kątownego
- jednostka spłukująca ponownie napełnia syfon wodą po każdym spłukaniu




SLP 54RS

SLP 54RZ

SLP 54RB

Schemat montażowy



- 1 - odpływ wody Ø 32 mm
2 - otwory na kołki rozporowe
3 - dopływ wody
4 - zasilanie 24 V DC lub 230 V AC
5 - otwory na kołki rozporowe

Rozmiary (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H
SLP 54 - D - Code	480	85	210	65	35	315	80	195

* dla wysokości przedniej krawędzi pisuaru 650 mm nad ziemią

Dane techniczne

Zasilanie

- SLP 54RS 24 V DC
- SLP 54RZ 230 V AC/50 Hz
- SLP 54RB 6 V

Pobór prądu

- przy napięciu 24 V DC 8 W
- przy napięciu 6 V 3 W

Zalecane ciśnienie wody

18 l/min (inf. tech.)

Przepływ

Podłączenie wody

gwint G 1/2"

Wyjście wody

złączka wlotowa z gumową uszczelką

Ilustracja foto:



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Specyfikacja dostawy

- SLP 54RS - nr. wyr. 11545 radar z modulem Bluetooth, zawór elektromagnetyczny, węże przyłączeniowe,
SLP 54RZ - nr. wyr. 01545 zawór kątowny z filtrem i zaworem zwrotnym, złączka wlotowa z gumową uszczelką,
SLP 54RB - nr. wyr. 01541 papierowy szablon do wiercenia, zasilacz (SLP 54RZ), 4 sztuki baterii alkalicznych AA 1,5 V, 2700 mAh z pojemnikiem na baterie (SLP 54RB)

Radarowe Spłuczki Pisuarowe

Wyposażenie dodatkowe

SLZ 01Y	- nr. wyr. 05012	zasilacz 24 V DC do max. 5 szt. spłukiwaczy
SLZ 01Z	- nr. wyr. 05011	zasilacz 24 V DC do max. 9 szt. spłukiwaczy
SLZ 04Y	- nr. wyr. 05042	zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 5 szt. spłukiwaczy
SLZ 04Z	- nr. wyr. 05041	zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 9 szt. spłukiwaczy
SLZ 04X	- nr. wyr. 10049	zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 15 szt. spłukiwaczy
SLZ 06	- nr. wyr. 05060	zasilacz 24 V DC do max. 1 szt. spłukiwacza
SLD 04	- nr. wyr. 07040	pilot regulacyjny do nastawienia parametrów
SLA 11	- nr. wyr. 06110	zapachowe sitko do pisuaru - pomarańczowe, zapach mango
SLA 11A	- nr. wyr. 06111	zapachowe sitko do pisuaru - czerwone, zapach kiwi grejpfrut
SLA 11B	- nr. wyr. 06112	zapachowe sitko do pisuaru - przezroczyste, zapach wiciokrzew
SLA 11C	- nr. wyr. 06113	zapachowe sitko do pisuaru - niebieskie, zapach kwiat bawełny
SLR 09	- nr. wyr. 08090	stelaż montażowy do ceramicznych pisuarów z wbudowanym spłukiwaniem lub do ceramicznych umywalek
SLA 36	- nr. wyr. 06360	opakowanie 4 szt. baterii alkalicznych AA, 1,5 V, 2700 mAh (w typie z indexem B)
APLIKACJA SANELA CONTROL		płatna aplikacja Sanela Control dostępna do pobrania w App Store i Google Play