

Monetowe i żetonowe automaty do jednego prysznica SLZA 03N




Właściwości



- przepłukiwanie higieniczne
- wandaloodporna
- sterowanie interaktywne
 - po włożeniu monety lub żetonu automat uruchomi wodę pod prysznicem
 - użytkownik może dobrowolnie włączyć i wyłączyć wodę bezpośrednio w baterii prysznicowej
- 30 s czasu przed zakończeniem zaopatrzenia w wodę użytkownik zostaje ostrzeżony przez przerwanie przepływu wody
- automat dodaje monety, ale nie wraca
- ustawienie parametrów za pomocą pilota SLD 05 (ustawienie czasu prysznica zgodnie z wartością monety lub żetonu, ustawianie czasu opóźnienia, opcja aktywacji funkcji automatycznego płukania, ustawienie aktualnego kursu euro, ustawienie wartości żetonów)
- zamykany na klucz
- przeznaczony do użytku wewnętrznego, zakres temperatury +5 do +40
- materiał AISI 304 (1.4301)
- powierzchnia matowa

Schemat montażowy



Dane techniczne

Rozmiary	230 x 139 x 120 mm
Waga	4,5 kg
Grubość materiału ze stali nierdzewnej	1,5 mm
Zasilanie	24 V DC
Pobór prądu	10 W (2,5 W w trybie uśpienia)
Rodzaje monet	1, 2 i 5 złoty, 1 i 2 EUR, metalowy żeton (inne waluty na zapytanie)
Regulowany czas przy zapłacie 5 złotych	5 - 1200 s

Specyfikacja dostawy

SLZA 03N - nr. wyr. 88033 nierdzewny automat na monety z elektroniką, wrzutnikiem i pojemnikiem na monety, zestaw klucze (2 szt.)

Wymagane akcesoria



SLZA 20P

88207

Prysznicowa armatura z piezo włącznikiem - woda zmieszana



SLZA 20PH

88208

Prysznicowa armatura z piezo włącznikiem - na dwie wody, regulacja temp. mieszaczem



SLZA 20PT	88209	Prysznicowa armatura z piezo włącznikiem - na dwie wody, regulacja temp. mieszaczem termostatycznym - klucz do dokręcania nakrętek zaworów termostatycznych SLA 64
------------------	--------------	---



SLZA 21P	88217	Nierdzewny panel prysznicowy z piezo włącznikiem - woda zmieszana
-----------------	--------------	--



SLZA 21PH	88218	Nierdzewny panel prysznicowy z piezo włącznikiem - na dwie wody, regulacja temp. mieszaczem
------------------	--------------	--



SLZA 21PT	88219	Nierdzewny panel prysznicowy z piezo włącznikiem - na dwie wody, regulacja temp. mieszaczem termostatycznym
------------------	--------------	--

Wyposażenie dodatkowe

SLZ 01Y	- nr. wyr. 05012	zasilacz 24 V DC dla maks. 1 prysznic
SLZ 01Z	- nr. wyr. 05011	zasilacz 24 V DC dla maks. 3 pryszniców
SLZ 04Y	- nr. wyr. 05042	zasilacz 24 V DC na szynę DIN, dla maks. 1 prysznic
SLZ 04Z	- nr. wyr. 05041	zasilacz 24 V DC na szynę DIN, dla maks. 3 pryszniców
SLZ 04X	- nr. wyr. 10049	zasilacz 24 V DC na szynę DIN, dla maks. 5 pryszniców
SLD 05	- nr. wyr. 07050	pilot do ustawiania parametrów
SLA 03	- nr. wyr. 06030	rozetã de duş antivandalism jet reglabil
SLA 39	- nr. wyr. 06390	rozetã de duş antivandalism
SLA 40	- nr. wyr. 06400	rozetã de duş antivandalism jet reglabil
SLA 64	- nr. wyr. 06640	klucz do dokręcania nakrętek zaworów termostatycznych (SLZA 20PT)
SLZA 50	- nr. wyr. 88500	zestaw 50 żetonów do automatów Sanela