



Ilustracyjne zdjęcie:

Właściwości

- przeznaczone do suchych pomieszczeń
- do oddzielania pojedynczych kabinek WC
- produkcja na zamówienie
- ściany wykonane z płyty wiórowej o grubości 25 mm
- okucia ze stali nierdzewnej AISI 304
- profile aluminiowe anodowane
- powierzchnia higienicznie bezpieczna

Dane techniczne

Rozmiary	całkowita wysokość 2100 mm, szerokość kabiny według wymagań klienta prześwit od podłogi 150 mm
Wypełnienie ścian	płyta wiórowa o grubości 25 mm, standardowy kolor: szary lub biały, inne kolory za dopłatą
Drzwi	płyta wiórowa o grubości 25 mm, kolor standardowo szary lub biały, inne kolory za dopłatą, zamykacz ze stali nierdzewnej z wskaźnikiem wolne/zajęte lub uchwytem z zamkiem cylindrycznym, samozamykające zawiasy dostępne za dodatkową opłatą
Okucia Konstrukcja	stal nierdzewna AISI 304 górny profil i profil U do montażu paneli do ściany, aluminium anodowane

Specyfikacja dostawy

SLKA 01W25N (numer zamówienia) - nr. wyr. 40015 zestaw części do montażu zgodnie z zamówieniem

Elementy



profil U do mocowania
paneli do ściany
(aluminium anodowane)



górny profil rurowy,
średnica 30 mm
(stal nierdzewna);
dla szerokości paneli
do 60 cm nie ma potrzeby
stosowania górnego
profilu




noga regulowana
(stal nierdzewna)



uchwyt drzwiowy
do kabiny
(stal nierdzewna)



uchwyt z zamkiem
cylindrycznym
(stal nierdzewna)



zamykacz do drzwi
ze wskaźnikiem
wolne/zajęte
wskaźnik lub uchwyt



zawiasy samozamykające
(stal nierdzewna)



hak
(stal nierdzewna)



odbojnik drzwiowy
(stal nierdzewna)