

Ilustracyjne zdjęcie:

## Właściwości

- przeznaczone do mokrych pomieszczeń
- do oddzielania pojedynczych pryszniców, w tym drzwi oraz ścianki działowe samodzielnych jednostek
- produkcja na zamówienie
- ściany z laminatu HPL 12 mm
- okucia ze stali nierdzewnej AISI 304
- profile aluminiowe anodowane
- powierzchnia higienicznie bezpieczna

## Dane techniczne

<b>Rozmiary</b>	całkowita wysokość 2100 mm, szerokość kabiny według wymagań klienta, prześwit od podłogi 150 mm
<b>Wypełnienie ścian</b>	laminat HPL, grubość 12 mm, kolor standardowy szary lub biały, inne kolory za dopłatą
<b>Drzwi</b>	laminat HPL, grubość 12 mm, kolor standardowy szary lub biały, inne kolory za dopłatą, zawiasy samozamykające, zamykacz ze stali nierdzewnej z wskaźnikiem wolne/zajęte lub uchwytem z zamkiem
<b>Okucia</b>	stal nierdzewna AISI 304
<b>Konstrukcja</b>	profil U do mocowania paneli do ściany, aluminium anodowane, górny profil rurowy ze stali nierdzewnej

## Specyfikacja dostawy

SLKA 01S12N (numer zamówienia) - nr. wyr. 40017 zestaw części do montażu zgodnie z zamówieniem

## Elementy



Profil U do mocowania paneli do ściany (aluminium anodowane)



górny profil rurowy, średnica 30 mm (stal nierdzewna); dla szerokości paneli do 60 cm nie ma potrzeby stosowania górnego profilu




noga regulowana (stal nierdzewna)



uchwyt drzwiowy do kabiny (stal nierdzewna)



uchwyt z zamkiem (stal nierdzewna)



zamykacz do drzwi ze wskaźnikiem wolne/zajęte, wskaźnik lub uchwyty



zawiasy samozamykające (stal nierdzewna)



hak (stal nierdzewna)



odbojnik drzwiowy (stal nierdzewna)