



Ilustracyjne zdjęcie:

## Właściwości

- przeznaczone do suchych pomieszczeń
- do oddzielania pojedynczych kabin WC
- produkcja na zamówienie
- ściany wykonane z płyty wiórowej o grubości 25 mm
- okucia ze stali nierdzewnej AISI 304
- profile aluminiowe anodowane
- powierzchnia higienicznie bezpieczna

## Dane techniczne

<b>Rozmiary</b>	całkowita wysokość 2020 mm, szerokość kabiny według wymagań klienta prześwit od podłogi 150 mm
<b>Wypełnienie ścian</b>	płyta wiórowa o grubości 25 mm, standardowy kolor: szary lub biały, inne kolory za dopłatą
<b>Drzwi</b>	płyta wiórowa o grubości 25 mm, kolor standardowo szary lub biały, inne kolory za dopłatą, zamykacz ze stali nierdzewnej z wskaźnikiem wolne/zajęte lub uchwytem z zamkiem cylindrycznym, samozamykające zawiasy dostępne za dodatkową opłatą
<b>Okucia</b>	stal nierdzewna AISI 304
<b>Konstrukcja</b>	górny profil i profil U do montażu paneli do ściany, aluminium anodowane

## Specyfikacja dostawy

SLKA 01W25A (numer zamówienia) - nr. wyr. 40013 zestaw części do montażu zgodnie z zamówieniem

## Elementy



Profil U do montażu panelu  
do ściany  
(aluminium anodowane)



profil górny  
(aluminium anodowane)




noga regulowana  
(stal nierdzewna)



uchwyt drzwiowy  
do kabiny  
(stal nierdzewna)



uchwyt z zamkiem cylindrycznym  
(stal nierdzewna)



zamykacz do drzwi  
ze wskaźnikiem  
wolne/zajęte  
wskaźnik lub uchwyt



zawiasy samozamykające  
(stal nierdzewna)



hak  
(stal nierdzewna)



odbojnik drzwiowy  
(stal nierdzewna)