



Ilustracyjne zdjęcie:

## Właściwości

- przeznaczone do suchych pomieszczeń
- do oddzielania pojedynczych kabiny WC
- produkcja na zamówienie
- ściany wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm
- okucia ze stali nierdzewnej AISI 304
- profile aluminiowe anodowane
- powierzchnia higienicznie bezpieczna

## Dane techniczne

<b>Rozmiary</b>	całkowita wysokość 2100 mm, szerokość kabiny według wymagań klienta, prześwit od podłogi 150 mm
<b>Wypełnienie ścian</b>	płyta wiórowa 18 mm grubości, standardowy kolor: szary lub biały, inne kolory za dopłatą
<b>Drzwi</b>	płyta wiórowa 18 mm grubości, kolor standardowo szary lub biały, inne kolory za dopłatą, zamykacz ze stali nierdzewnej z wskaźnikiem wolne/zajęte lub uchwytem z zamkiem, samozamykające zawiasy dostępne za dodatkową opłatą
<b>Okucia</b>	stal nierdzewna AISI 304
<b>Konstrukcja</b>	górnny profil i profil U do montażu paneli do ściany, aluminium anodowane

## Specyfikacja dostawy

SLKA 01W18N (numer zamówienia) - nr. wyr. 40014 zestaw części do montażu zgodnie z zamówieniem

## Elementy



Profil U do mocowania paneli do ściany (aluminium anodowane)



górnny profil rurowy, średnica 30 mm (stal nierdzewna); dla szerokości paneli do 60 cm nie ma potrzeby stosowania górnego profilu




noga regulowana (stal nierdzewna)



uchwyt drzwiowy do kabiny (stal nierdzewna)



uchwyt z zamkiem (stal nierdzewna)



zamykacz do drzwi ze wskaźnikiem wolne/zajęte wskaźnik lub uchwyt



zawiasy samozamykające (stal nierdzewna)



hak (stal nierdzewna)



odbojnik drzwiowy (stal nierdzewna)