

Wielostanowiskowy spłukiwacz pisuarowy na podczerwień z elektroniką ALS SLP 05KBX



SANELA 
we make water cool®




Właściwości



- zawiera sterowanie Bluetooth (płatna aplikacja Sanela Control dostępna do pobrania)
- jest przeznaczony do jednoczesnego spłukiwania grupy pisuarów
- reaguje na obecność osób przed pisuarami w osi czujnika (ok. 200 mm od przedniej krawędzi pisuaru) przez dłużej niż 7,5 s
- zasięg czujnika do folii odblaskowej do 3 m (możliwość wydłużenia zasięgu na życzenie)
- wszystkie pisuary zostaną spłukane po opuszczeniu monitorowanej strefy przez wszystkie osoby
- czas spłukiwania regulowany od 0,5 do 15,5 s
- ustawienia parametrów i komunikacja z elektroniką za pomocą aplikacji Sanela Control (Bluetooth) lub pilota SLD 03
- automatyczne spłukiwanie 24 godziny po ostatniej aktywacji zaworu
- monitorowanie stanu baterii
- powierzchnia matowa

Rozmiary



- 1 - nierdzewna płytką czołową z elektroniką
- 2 - skrzynka montażowa (stal nierdzewna)
- 3 - skrzynka montażowa (plastikowa)
- 4 - folia odblaskowa
- 5 - pisuar
- 6 - podłączenie elektroniki i zaworu

Dane techniczne

Rozmiar płyty nierdzewnej	170 x 170 x 10 mm
Rozmiary	
▪ plastikowa skrzynka montażowa	140 x 140 x 75 mm
▪ nierdzewna skrzynka montażowa z zaworem	145 x 155 x 100 mm
Zasilanie	6 V
Pobór prądu	3 W
Zasięg	0,3 - 3 m
Zalecane ciśnienie wody	0,15 - 0,6 MPa
Przepływ	70 l/min przy ciśnieniu 0,15 MPa (inf tech.)
Wlot wody	przekrój min. 32 mm (PN 16) gwint zewnętrzny min. G 1"
Wylot wody	gwint zewnętrzny G 1"

Specyfikacja dostawy

SLP 05KBX - nr. wyr. 01057

nierdzewna płytką czołową z elektroniką w tym moduł Bluetooth, plastikowa skrzynka montażowa nierdzewna skrzynka montażowa ze śrubunkiem i elektrozaworem, nierdzewna płytką (do zakrycia skrzynki z zaworem), folia odblaskowa, 4 szt. baterii alkalicznych AA baterie 1,5 V 2700 mAh

Wyposażenie dodatkowe

SLD 03 - nr. wyr. 07030
SLA 02 - nr. wyr. 06020
SLA 30 - nr. wyr. 06300
SLA 36 - nr. wyr. 06360
SANELA CONTROL APP

pilot do regulacji parametrów
złączka wlotowa z uszczelką do doprowadzenia wody do pisuarów z tylnym wlotem
folia odblaskowa
zestaw 4 baterii alkalicznych AA, 1,5 V, 2700 mAh
płatna aplikacja Sanela Control dostępna do pobrania w App Store i Google Play

Automatyczne spłukiwacze pisuarowe