



Czasowy spłukiwacz SLP 01Z



Właściwości

- wandaloodporny
- czasowy spłukiwacz do rynien pisuarowych SLPN 02 (Z) - 05 (Z)
- czas włączenia czujnika do regulacji od 0,5 do 15,5 sek., standardowo 5 sek.
- regulacji dokonujemy pilotem regulacyjnym SLD 04
- możliwość ustawienia czas spłukiwania od co 10 min do 3 dni, standardowo 1 godzina
- po włączeniu zasilania 230 V AC spłukiwacz SLP 01Z zacznie spłukiwać w ustalonym czasie

Schemat montażowy



- 1 - dopływ wody
2 - nierdzewna płytka czołowa z elektroniką
3 - skrzynka montażowa
4 - przewód zasilający

Dane techniczne

Rozmiar płyty nierdzewnej	170 x 170 x 10 mm
Rozmiar skrzynki montażowej	145 x 155 x 100 mm
Zasilanie	
▪ SLP 01Z	230 V AC/50 Hz
Zalecane ciśnienie wody	0,1 - 0,6 MPa
Przepływ	40 l/min (inf. tech.)
Podłączenie wody	gwint G 1"
Wyjście wody	gwint G 1"

Specyfikacja dostawy

SLP 01Z - nr. wyr. 01011 nierdzewna płytka czołowa z elektroniką, nierdzewna skrzynka montażowa ze śrubunkiem, zasilacz, pilot regulacyjny SLD 04